

PRODUCT DESCRIPTION

The ANTI-SEEPAGE range is a thick non-asphalt waterproof covering that has been specially formulated to prevent water seepage from outside. The surface on which it is applied is completely waterproofed. On drying, the product forms a continuous elastic and welladhered layer, and tolerates movement from the base expanding and contracting without cracking.

For more information see technical file.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La ligne ANTIFUITES est un revêtement imperméable non goudronneux à couche épaisse, dont la formule est spécialement conçue pour éviter toute infiltration d'eau depuis l'extérieur. Offre une imperméabilisation totale de la surface, en formant en séchant une couche continue élastique et parfaitement adhérente qui résiste sans aucune rupture aux mouvements de dilatation et de contraction du support.

Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha ANTIGOTEIRAS é um recobrimento impermeável não asfáltico de camada grossa especialmente formulada para evitar as filtrações de água desde o exterior. Produz total impermeabilização da superfície, formando ao secar uma camada contínua elástica e bem aderida, aguentando sem partir os movimentos de dilatação e de contração do suporte.

Para mais informação consultar a ficha técnica.

أوصاف المادة

إن الدهان المضاد للتسقيط هو طلاء مغطي عديم النفوذ غير إسفلتي بشكل طبقة سمكية مصنوعة خصيصا لتجنب ترشحات الماء من الخارج. تحصل على عدم النفوذ التام للسطح، حاصلة بعد الجفاف على طبقة مطاطية متتالية وملتصقة جيدا، متحملة بدون تشقق لحركات تمدد و تقلص السطح.

لمزيد من الاستعلامات راجع البطاقة التقنية.

Edición 0 DA-DM-01(15)



PINTURAS BLATEM S.L.
Ctra. Masía del Juez, 36
46909 TORRENT (Valencia)
Telf.: (34) 96 155 00 73
Fax: (34) 96 157 37 20
E-mail: blatem@blatem.com
<http://www.blatem.com>

Exportación E-mail:
export@blatem.com



ANTIGOTERAS

Carta de colores



ANTIGOTERAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea ANTIGOTERAS es un recubrimiento impermeable no asfáltico de capa gruesa especialmente formulado para evitar filtraciones de agua desde el exterior. Produce total impermeabilización de la superficie, formando al secar una capa continua elástica y bien adherida, aguantando sin quebrarse los movimientos de dilatación y contracción del soporte. Más elástico y transitable sólo para personas, excepto el incoloro.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Su utilización está indicada en azoteas, tejados, terrazas, medianeras y en general, en las zonas exteriores donde quiera evitar el paso de agua. Se puede aplicar sobre cualquier superficie normal de albañilería al exterior.

Sobre superficies nuevas: Limpiar, eliminar los residuos sueltos y verificar las pendientes para evitar encharcamientos.

Sobre superficies viejas: Si la superficie está en buen estado se procederá como en las superficies nuevas y, si no lo está debe limpiarse y/o repararse.

MODO DE EMPLEO, CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES

Sobre superficies absorbentes o de difícil anclaje, aplicar FIJADOR ACRÍLICO o diluir la primera mano con un 50% de agua, dando las manos sucesivas cruzadas.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola (airless) a razón de 1-1,5 L/m². El secado es de 4-8 horas y para una segunda capa se debe esperar por lo menos 12 horas. Se puede reforzar la aplicación colocando fibra de vidrio encima de la primera pasada, y luego continuando la aplicación hasta dejar cubierta la fibra.

Se suministra en VERDE, ROJO ÓXIDO, GRIS, BLANCO, TEJA, NEGRO E INCOLORO. El color rojo se suministra también con fibra de vidrio incorporada, en envases de 15 lts.

La limpieza de utensilios debe de hacerse con agua.

Recomendamos no pintar con tiempo lluvioso ni con peligro de lluvia.

Para mayor información consultar la ficha técnica.

Las homologaciones con las que cuenta este producto son:

- Marcado CE.
- Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN ISO 7783-1/2.
- Absorción capilar y permeabilidad al agua UNE-EN 1062-3.
- Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento. UNE-EN 1542.
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura UNE-EN 53413 AP 4.5.
- Doblado a bajas temperaturas UNE 53413 ap. 4.6.
- Resistencia a la percusión (impacto) UNE 53413 a.p. 4.7.
- Envejecimiento térmico UNE 53413 a.p. 4.9.
- Impermeabilidad al agua NFT 30701

*** Estas homologaciones han sido realizadas por los prestigiosos centros de investigación tecnológicos.**

Applus⁺



AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN



Rojo

* Se suministra también en blanco e incoloro.



Teja



Verde



Gris



Negro

Estos colores han sido realizados con tintas gráficas, pudiendo existir ligeras diferencias de matiz con respecto al color fabricado.

