



BLATEMPIEDRA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Fecha: 24/05/2022

• DESCRIPCIÓN

Revestimiento en base acuosa, para exterior e interior, formulado especialmente para ofrecer una aplicación que permite obtener un efecto decorativo de imitación a piedra en revestimiento especial debido a su composición. Con conservante antimoho.

• PROPIEDADES

Alta resistencia a los agentes atmosféricos, buena dureza y flexibilidad, siendo impermeable, transpirable, de alta durabilidad al exterior y de fácil aplicación a pistola disimulando los posibles defectos del soporte.

• APLICACIONES

Sobre mortero y cualquier soporte de construcción debidamente preparado, en viviendas, oficinas, hoteles, y en cualquier otro lugar donde se desee este acabado, tanto en exteriores como en interiores.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADHERENCIA	Aplicar una mano de nuestro revestimiento Mar liso rebajado con un 30 % de agua en un color similar al acabado.
CUBRICION	Buena.
UTENSILIOS	Limpieza con agua.
RENDIMIENTO	1,2 - 1,4 m ² /kg (según soporte).
SECADO	1 hora aprox.
REPINTADO	8 - 12 horas.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 5 g/L.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

• Superficies nuevas sin pintar:

Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico.

• Superficies ya pintadas:

Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.

• Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando Limpiador de Fachadas en su limpieza.

• Antes de aplicar Blatem Piedra, aplicar una mano de nuestro revestimiento Mar liso rebajado con un 30 % de agua de los colores:

- **Blatem Piedra Gris:** Mar Liso Gris Perla.
- **Blatem Piedra Claro:** Mar Liso Hueso.
- **Blatem Piedra Oscuro:** Mar Liso Vainilla.
- **Blatem Piedra País:** Mar liso Almendra.

• MODO DE EMPLEO

- Remover el producto antes de aplicarlo.
- No requiere dilución.
- Aplicar el Blatem Piedra preferentemente a pistola (pistola de gotele) para dejar un acabado uniforme.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogenizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, previsión de lluvia, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

● PRESENTACIÓN

En envases de 4kg y 15 kg. Colores: Gris, claro, oscuro y piedra país.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano: Contiene: Diurón(ISO), Piritionato cincico. Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes de su uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatern, S.L.
www.blatern.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

