

ETRO

Fecha: 01/04/2022

• DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate para interiores y exteriores cubiertos formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y cargas de elevada calidad.

• PROPIEDADES

Elevada opacidad, adherencia y blancura, así como buen grado de mate, cubrición en seco, rendimiento y facilidad de aplicación.

• APLICACIONES.

Para la decoración fundamentalmente de interiores (techos y paredes) sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc., y como fondo de preparación en paredes muy absorbentes.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Liso y mate.
Blancura:	Elevada.
Cubrición:	Buena en seco.
Adherencia:	Excelente.
Resistencia al frote húmedo:	Clase 3 (UNE-EN 13.300).
Finura:	6 ± 1 HG (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Densidad:	1,62 ± 0,10 g/mL. (UNE-EN-ISO 2811-1).
Viscosidad:	120 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076).
Rendimiento:	7 - 10 m ² /L y mano.
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	4-6 horas.
Utensilios:	Limpieza con agua.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat.A/a): 30g/L. Contenido máximo en COV: 15g/L.

• HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Reacción al fuego, norma EN 13501-1:2018, Clases europeas: A1.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

- Superficies nuevas sin pintar:

Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas, etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico.

- Superficies ya pintadas:

Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.

- Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 10-15% de agua potable y una segunda mano con un 5 % si se aplica a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola rebajar un 10-20% de agua potable.

● RECOMENDACIONES.

- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

En envases de 4L y 15L. Colores: blanco.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica.
- Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
- Leer la etiqueta del envase antes de su uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

