



. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)

## FICHA TÉCNICA PINTURA ESPECIAL TENIS

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una pintura plástica mate de excelente calidad basada en copolímeros acrílicos y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Adoral Tennis proporciona acabados impermeables, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para su aplicación sobre canchas de tenis y polideportivos.

### PROPIEDADES

Excelente lavabilidad.

Buena resistencia mecánica.

Secado rápido.

Elevada solidez a la luz UV.

### DATOS TÉCNICOS

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acabado                           | Mate                                                 |
| Colores                           | Verde, Rojo, Blanco                                  |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1)      | 1,500K± 0.040Kg/l                                    |
| Viscosidad                        | 35000 cps aproximadamente.                           |
| Rendimiento                       | 9-12m <sup>2</sup> /l según estado de la superficie. |
| Cubrición                         | >95%                                                 |
| Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR | 30 min. aproximadamente                              |
| Repintado a 20°C y 60%HR          | Entre 2h-4h según Tª y humedad.                      |
| Lavabilidad                       | Cumple la norma DIN 53778                            |
| Almacenaje                        | Excelente en su envase original cerrado.             |
| Presentación                      | Plástico de 3,5lits – 15lts                          |

### PREPARACION DE SUPERFICIES

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Exentas de óxido, grasa, salitre y humedad.

#### **Superficies Nuevas:**

Asegurarse que el suelo esté limpio y seco (humedad inferior al 5%) y con el tiempo necesario de maduración al aire. (mínimo 3 semanas). Controlar que la superficie a cubrir sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos adecuados.

Las posibles grietas o fisuras de tamaño superior a medio milímetro que puedan existir, deberán sanearse adecuadamente y repararse con masillas o morteros adecuados y si fuesen muy numerosas sería conveniente aplicar a lo largo de las mismas entre las capas de pintura una malla de fibra de vidrio.

Si existen zonas con mohos o verdín tratar previamente la superficie con un detergente antimoho o con lejía. En los casos en que sea necesario uniformar la absorción y consolidar el suelo aplicar una primera mano diluida al 20% de nuestra pintura tenis.

***Superficies ya pintadas:***

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura vieja y eliminar las partes mal adheridas y agrietadas.

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera sobre el 10-15% en volumen y la de acabado entre un 5-8%.

**PRECAUCIONES**

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

Evitar el rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 14.02.18

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*